

# AFROAVIP

## ΑΦΡΟΓΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ

### ΧΡΗΣΗ

Το **AFROAVIP** είναι ένα αλκαλικό διάλυμα ενισχυμένο με κατάλληλα συστατικά και χρησιμοποιείται στην οικοδομή για την in situ παραγωγή - δημιουργία του αφρομπετόν ή κυψελομπετόν με ειδικό συγκρότημα μηχανημάτων. Η απόλυτη συνεργασία του με το τσιμέντο και το νερό στην ειδική μπετονιέρα του αφρώδους μπετόν, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σταθερής διαμέτρου φυσαλίδων /κυψελών οι οποίες διατηρούνται αναλλοίωτες και ικανές να αντιστέκονται στην ολική εργασία της ανάμιξης, μεταφοράς – ρίψης, τοποθέτησης και σκλήρυνσης του αφρομπετόν. Η υψηλή επιφανειακή τάση των κυψελών που δημιουργεί το **AFROAVIP** στο αφρομπετόν βοηθάει τον κατασκευαστή να φθάσει το τελικό του προϊόν με μια στρώση σε ύψος μέχρι 20 cm. Παρέχει την δυνατότητα να δοθούν επιφανειακές κλίσεις σε δώματα και να γίνουν γεμίσματα μπετόν χωρίς να προστίθεται ιδιαίτερο βάρος στην κατασκευή. Το **AFROAVIP** επηρεάζει το τελικό προϊόν μόνο όσον αφορά στην συνοχή του κατά την παρασκευή και λίγο αργότερα. Δεν πρέπει να συγχέεται με την σκληρότητα του τελικού προϊόντος, η οποία επηρεάζεται από την ποσότητα του τσιμέντου

### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η συμμετοχή του AFROAVIP στο αφρομπετόν επηρεάζεται από την αναλογία νερού-τσιμέντου. Ενδεικτικά αναφέρεται για αφρομπετόν 400 kg/m<sup>3</sup> η συνήθης κατανάλωση είναι 0,75-1,0 kg/m<sup>3</sup>.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πλαστικά δοχεία των 21 kg. Διατίθεται και σε βαρέλι IBC 1000kg κατόπιν παραγγελίας.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η αποθήκευσή του πρέπει να είναι σε στεγασμένο χώρο και σε θερμοκρασίες από 5-40°C. Διατηρείτε τα δοχεία κλειστά, σε χώρο καλά αεριζόμενο, μακριά από τις άμεσες ηλιακές ακτίνες.

### ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το προϊόν δεν κατατάσσεται ως επικίνδυνο. Σε επαφή με τα μάτια και το στόμα χρησιμοποιείτε άφθονο νερό και απευθυνθείτε σε γιατρό δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα περιγραφής. Τα χέρια να πλένονται με άφθονο νερό και σαπούνι. Επιβλαβές για υδρόβιους οργανισμούς. Μην απορρίπτεται στο νερό ή το έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε το φυλλάδιο ασφαλείας ( M.S.D.S.) του προϊόντος.

# ΑΦΡΟΑΝΙΡ

## ΑΦΡΟΓΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ



### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιγραφή	Αφρογόνο για παραγωγή κυψελωτού κονιάματος ή ελαφρομπετόν
Χρώμα	Υποκίτρινο / Διαφανές
Οσμή	Ελαφριά / Άοσμο
Πυκνότητα	1040-1050 gr/l
pH	7-7,5
Ιξώδες	~150 cP (20°C)
Σημείο Πήξεως	<0°C

**ATHENS**  
Head Office  
111, Lefkias str., Klyoneri Attica  
14568, Athens, Greece  
Tel.: +30 210 81.61.857

**SALONICA Offices & Distribution Center**  
4, Ipeirou str., Kalochori  
57009, Salonica, Greece  
Tel.: +30 2310 79.66.53

**INOFYTA**  
Distribution Center  
55<sup>th</sup> km National Road Athens/Lamia  
32011, Incofyta, Viotia  
Tel.: +30 22620 30887

**CRETA**  
Offices & Distribution Center  
5<sup>th</sup> km National Road Iraklio-Moires  
71500, Iraklio, Creta Island  
Tel.: +30 2810 54.32.10

**N.ARTAKIEVIA**  
RoofTile Plant  
Profitis Ilias  
34800, N.Artaki Evia  
Tel.: +30 22210 43985

**ARMA VOIOTIAS**  
Bitumen Products Plant  
Stathmos  
32200, Arma Voiotias  
Tel: (+30) 22620 72083